

Zmiękczacze A/Z 255 serii ELEGANT

Zastosowanie: w instalacjach domowych jako układ do częściowego zmiękczenia wody, w obiektach usługowych i w małych kotłowniach wodnych.



- **Zmiękczacze dostępne w dwóch wersjach:**
 - ze sterowaniem czasowym 740 (CH) – proces regeneracji jest inicjowany po upływie zadanego czasu
 - z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 760 (OB) uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości
- **Wyposażenie standardowe**
 - 5-cio cyklowy zawór sterujący 255
 - zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną wbudowany w kompaktową obudowę
- **Wyposażenie dodatkowe**
 - filtr ochronny siatkowy
 - zestaw montażowy (komplet przyłączy)
- **Środki eksploatacyjne**
 - środek regenerujący NaCl w pastylkach lub w brykietach
 - wymienne wkłady filtracyjne w filtrze ochronnym
- **Dane techniczne**
 - przyłącze hydrauliczne 1"
 - ciśnienie robocze 1,8-8 bar
 - max temp. wody 38°C
 - zasilanie 230 V/50Hz
 - napięcie pracy 12V/50 Hz
 - pobór mocy 3 W

TYP ELEGANT	08 ELEGANT	15 ELEGANT	25 ELEGANT
Przepływ nominalny [m ³ /h]*	0,4 – 1,0	0,7 – 1,5	0,9 – 2,0
Spadek ciśnienia przy przepływie nominalnym [bar]	0,3	0,4	0,4
Średnie zużycie soli na regenerację kg	Ok. 1,2	2,4	4

* zależy od twardości wody

Wymiary:

TYP ELEGANT	A/Z 08	A/Z 15	A/Z 25
szerokość całkowita [cm]	33	33	33
wysokość całkowita [cm]	66	112	112
wysokość przyłączy [cm]	48	94	94
głębokość całkowita [cm]	55	55	55
rozstaw przyłączy [cm]	8	8	8